

Características

ABI-10	
Especificação	Valor
Altura (mm)	468
Frente (mm)	227
Profundidade (mm)	478
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	21
Potência (W)	440
Consumo (kw/h)	0,44
Produção estimada (kg/h)	400/450

Descrição

Amaciador de Carne Comercial ABI-10



ABI-10

Características**RBT-6**

Especificação	Valor
Altura (mm)	550
Frente (mm)	280
Profundidade (mm)	260
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	12.5
Potência (W)	650
Consumo (kw/h)	0,65
Rotação (rpm)	1.700
Capacidade nominal do copo (L)	6,0
Capacidade de produção (kg/h)	115

Descrição

Preparador Comercial Elétrico RBT-6



RBT-6

Detalhe do copo
e lâmina RBT-6



CORTADORES

PREPARADOR COMERCIAL ELETRICO RBT-6.1

EVOLUTION

Características

	RBT-6.1
Especificação	Valor
Altura (mm)	560
Frente (mm)	760
Profundidade (mm)	260
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	16.5
Potência (W)	650
Consumo (kw/h)	0,65
Rotação (rpm)	1.700
Capacidade de produção (kg/h)	115
Capacidade nominal do copo cortador (L)	6

Descrição

Preparador Comercial Elétrico RBT- 6.1

Acompanha:

Acessório COPO EXTRATOR para extrair suco de laranja e limão.



RBT-6.1

Características

	RBT- 6.2
Especificação	Valor
Altura (mm)	560
Frente (mm)	760
Profundidade (mm)	260
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	19
Potência (W)	650
Consumo (kw/h)	0,65
Rotação (rpm)	1.700
Capacidade de produção (kg/h)	115
Capacidade nominal do copo cortador (L)	6

Descrição

Preparador Elétrico Comercial RBT-6.2

Acompanha:

Acessório COPO EXTRATOR para extrair suco de laranja e limão.

Acessório COPO MOINHO/DESPOLPADEIRA para transformar pão torrado em farinha de rosca e despoldadeira de tomate e frutas cítricas.



RBT 6.2



DESCASCADOR BASCULANTE DE LEGUMES DBL-10

Características

	DBL-10
Especificação	Valor
Altura (mm)	929
Frente (mm)	484
Profundidade (mm)	569
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	28.5
Potência (W)	800
Consumo (kw/h)	0,80
Rotação do disco (RPM)	360
Capacidade (kg)	10
Produção estimada (kg/h)	300

Descrição

Descascador Basculante de Legumes DBL-10
Acompanha 1 disco para batata ou 1 disco para
cebola / alho
Possui conjunto de cavalete em aço inox com
exclusivo sistema de montagem sem solda



Características

FBI-25 / FBS-25	
Especificação	Valor
Peso líquido (kg)	13 (FBS) e 15 (FBI)
Altura (mm)	870
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	560
Tensão Nominal (V)	220
Potência (W)	5.000
Consumo (kw/h)	5
Quantidade de água (L)	5
Quantidade de óleo (L)	25
Quantidade de sal (kg)	0,5
Tempo de aquecimento (min)	20
Carga máxima (kg)	1,650

Descrição

Fritadeira Industrial Elétrica FBI-25 / FBS-25



FBI-25 / FBS-25



Modelo FBI-25:

suporte com
escorredor e
peneira



Modelo FBS-25:
suporte do
cesto simples



Características

FEG-23	
Especificação	Valor
Altura (mm)	995
Frente (mm)	430
Profundidade (mm)	445
Tensão Nominal (V)	220
Peso líquido (kg)	18
Potência (W)	5.000
Consumo (kw/h)	5
Quantidade de água (L)	2
Quantidade de óleo (L)	23
Quantidade de sal (kg)	0,2
Tempo de Aquecimento (min)	20
Carga máxima (kg)	1,650

Descrição

Fritadeira Industrial Elétrica FEG-23



FEG-23



Cesto único

FEG-23



Características

FEM-23	
Especificação	Valor
Altura (mm)	555
Frente (mm)	430
Profundidade (mm)	445
Tensão Nominal (V)	220
Peso líquido (kg)	14
Potência (W)	5.000
Consumo (kw/h)	5
Quantidade de água (L)	2
Quantidade de óleo (L)	23
Quantidade de sal (kg)	0,2
Tempo de Aquecimento (min)	20
Carga máxima (kg)	1.650

Descrição

Fritadeira Industrial Elétrica de Mesa FEM-23



FEM-23



Cesto único
FEM-23



LIQUIDIFICADOR

INDUSTRIAL BASCULANTE LQB-20 / LQB-25

Características

	LQB-25	LQB-20
Especificação	Valor	Valor
Altura (mm)	1140	1000
Frente (mm)	380	380
Profundidade (mm)	580	580
Tensão Nominal Bivolt (V)	127/220	127/220
Peso líquido (kg)	21.5	21
Potência (W)	750 (1,0CV)	750 (1,0CV)
Consumo (kw/h)	0,75	0,75
Rotação (rpm)	3.500	3.500
Capacidade nominal do copo (L)	25	20

Descrição

Liquidificador Industrial Basculante LQB-20 / LQB-25

Caveleto totalmente em aço inox



LQB-20-25



LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LQB-4 / 6 / 8 / 10

Características

Descrição

	LQB-10	LQB-8	LQB-6	LQB-4
				Liquidificador Industrial LQB-4 / LQB-6 / LQB- 8 / LQB-10
				Motor de baixa rotação
Especificação	Valor	Valor	Valor	Valor
Altura (mm)	760	700	645	580
Frente (mm)	220	220	220	220
Profundidade (mm)	250	250	250	250
Capacidade nominal do copo (L)	10	8	6	4
Peso líquido (kg)	14	13.5	13	12
Tensão nominal bivolt (V)	127/220	127/220	127/220	127/220
				Liquidificador Industrial LQB-4 / 6 / 8 / 10
Consumo (kw/h)	0,65	0,65	0,65	0,65
Rotação (RPM)	3.500	3.500	3.500	3.500
Potência (W)	650	650	650	650





LIQUIDIFICADOR ALTA ROTACAO LQA-1,5 - LQA-2

Características

	LQA-2	LQA-1,5
Especificação	Valor	Valor
Altura (mm)	437	402
Frente (mm)	175	175
Profundidade (mm)	210	210
Tensão Nominal Monovolt (V)	127 ou 220 (monofásico)	127 ou 220 (monofásico)
Peso líquido (kg)	3.1	3
Potência (W)	345	345
Consumo (kw/h)	0,345	0,345
Rotação (RPM)	22.000	22.000
Capacidade nominal do copo (L)	2	1,5

Descrição

Liquidificador Alta Rotação LQA-1,5 Copo Translucido

Liquidificador Alta Rotação LQA-2 Copo Inox



Liquificador Alta Rotação

Características

	MBL-22	MBL-98
Especificação	Valor	Valor
Altura (mm)	460	530
Frente (mm)	345	385
Profundidade (mm)	710	760
Tensão Nominal Bivolt (V)	127/220	127/220
Tensão Nominal Trifásico (V)	--	220/380
Peso líquido (kg)	41	56
Potência (W) CV)	850 (1,0 CV)	1.500 (2,0 CV)
Consumo (kw/h)	0,85	1,50
Capacidade de moagem (kg/h)	250 a 350	500 a 600

Descrição

Moedor de Carnes MBL-98 / MBL-22
Bocal completo 100% em inox 304
Com engrenagem intermediário de bronze.



MBL-98 / MBL-22




Detalhe

proteção fixa do
bocal



Conjunto bocal
inox 304



Engrenagem
intermediária
bronze MBL-98
e MBL-22

Características

	MBI-98
Especificação	Valor
Altura (mm)	530
Frente (mm)	385
Profundidade (mm)	760
Tensão Nominal Bivolt (V)	127/220
Tensão Nominal Trifásico (V)	220/380
Peso líquido (kg)	56
Potência (W)	1.500 (2,0 CV)
Consumo (kw/h)	1,5
Capacidade de moagem (kg/h)	500/600

Descrição

Moedor de Carnes MBI-98S (bocal simples) ou MBI-98P (bocal pré-cortador)

Com faca e disco em AÇO INOX

Com engrenagem intermediária de bronze



MBI-98



Detalhe
proteção fixa do
bocal



Engrenagem
intermediária
bronze 98

Características

	MBI-22	MBI-10
Especificação	Valor	Valor
Altura (mm)	460	420
Frente (mm)	345	315
Profundidade (mm)	710	567
Tensão Nominal Bivolt (V)	127/220	127/220
Peso líquido (kg)	41	29
Potência (W) CV)	850 (1,0 CV)	750 (1/2 CV)
Consumo (kw/h)	0,85	0,75
Capacidade de moagem (kg/h)	250 a 350	150 a 250

Descrição

Moedor de Carnes MBI-10 / MBI-22
Com engrenagem intermediária de bronze



MBI-10 / MBI-22



Detalhe
proteção fixa do
bocal



Engrenagem
intermediária
bronze



MOEDOR DE CARNES PICADOR ELETRICO COMERCIAL PEC-9

Características

	PEC-9
Especificação	Valor
Altura (mm)	380
Frente (mm)	235
Profundidade (mm)	505
Tensão Nominal Bivolt (V)	127/220
Peso líquido (kg)	22
Potência (W)	380W (1/4CV)
Consumo (kw/h)	0,38
Capacidade de produção (kg/h)	150

Descrição

Picador Elétrico Comercial PEC-9



Detalhe
proteção fixa do
bocal



MOINHOS MOINHO PARA FARINHA DE ROSCA MFR-30

Características

	MFR-30
Especificação	Valor
Altura (mm)	710
Frente (mm)	310
Profundidade (mm)	270
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	13.5
Potência (W)	650 (1/2 CV)
Consumo (kw/h)	0,65
Rotação	1.700
Capacidade de produção (kg/h)	30

Descrição

Moinho para Farinha de Rosca MFR-30



MFR-30



Características

PRAB-200	
Especificação	Valor
Altura (mm)	650
Frente (mm)	270
Profundidade (mm)	405
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	24
Potência (W)	800
Consumo (kw/h)	0,80
Abertura Bocal Redondo (mm)	48
Abertura Bocal Meia Lua (mm)	75 x 148
Diâmetro Disco (mm)	200
Rotação do Disco (RPM)	425
Produção Estimada (kg/h)	250

Descrição

Preparador de Alimentos Industrial PRAB-200
Opções discos de aço inox:
1 Ralador, 1 Desfiador 3mm, 1 Desfiador 5mm, 1 Desfiador 8mm, 1 Fatiador 1,5mm, 1 Fatiador 3,5mm e 1 Batata Palito (7mm)



PRAB-200



Conjunto de Discos PRAB-200

Características

	REC-150
Especificação	Valor
Altura (mm)	370
Frente (mm)	215
Profundidade (mm)	410
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	16
Consumo (kw/h)	0,37
Potência (CV)	1/2
Diâmetro disco (mm)	150
Rotação disco (rpm)	424
Produção Estimada (kg/h)	120

Descrição

Ralador Elétrico Comercial REC-150
Acompanha 3 discos de aço inox:
1 Ralador/Triturador, 1 Desfiador 5mm e 1
Desfiador 8mm



REC-150



Conjunto de
discos REC-150



SERRA FITA GRANDE SBLE/SBL/SBS - 45/40

Características

	45	40
Especificação	Valor	Valor
Altura (mm)	1850	1720
Frente (mm)	900	757
Profundidade (mm)	942	842
Tensão Nominal Bivolt (V)	127/220	127/220
Tensão Nominal Trifásico (V)	220/380	--
Potência (W)	1500 (2.0 CV)	750 (1.0 CV)
Consumo (kw/h)	1,5	0,75
Lâmina (m)	3,25	2,82
Peso líquido (kg)	106.5	83
Dimensão da mesa (mm)	830 x 905	700 x 805
Altura útil de corte (mm)	430	374
Largura útil de corte (mm)	340	275

Descrição

Serra Fita SBLE- 40 - Linha inox 304 Super (peças fundidas em aço inox)

Serra Fita SBL-45 / SBL- 40 - Linha inox 304

Serra Fita SBS-45 / SBS-40 - Linha inox 430



SBLE/SBL/SBS- 45/40



SBLE/SBL/SBS- 45/40



Conjunto de peças fundidas



Detalhe Mesa
Móvel e Trilhos

em aço inox
SBLE-40

SBLE/SBL-
45/40

Características

	40
Especificação	Valor
Altura (mm)	1720
Frente (mm)	757
Profundidade (mm)	842
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	83
Potência (W)	750 (1.0 CV)
Consumo (kw/h)	0,75
Lâmina (m)	2,82
Dimensão mesa (mm)	700 x 805
Altura útil de corte (mm)	374
Largura útil de corte (mm)	275

Descrição

Serra Fita Grande SBI-40



SBI-40



Detalhe mesa
móvel



Conjunto de
peças fundidas
em ferro
SBS/SBI-40

Características

	35
Especificação	Valor
Altura (mm)	1540
Frente (mm)	603
Profundidade (mm)	652
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	58
Potência (W)	680 (3/4 CV)
Consumo (kw/h)	0,68
Lâmina (m)	2,20
Dimensão da mesa (mm)	540 x 615
Altura útil de corte (mm)	291
Largura útil de corte (mm)	195

Descrição

Serra Fita Média SBS-35 / SBI-35



SBS-35 / SBI-35



Características

	17-Boca 10	17-Boca 9
Especificação	Valor	Valor
Altura (mm)	880	880
Frente (mm)	652	652
Profundidade (mm)	500	500
Tensão Nominal (V)	127/220	127/220
Peso líquido (kg)	42	40.5
Potência (W)	580 (1/2 CV)	580 (1/2 CV)
Consumo (kw/h)	0,58	0,58
Lâmina (m)	1,80	1,80
Dimensão da mesa (mm)	410 x 450	410 x 450
Altura útil de corte (mm)	211	211
Largura útil de corte (mm)	160	160

Descrição

Serra Fita Pequena c/ Moedor SBSP-17
Opções: Boca 9 ou boca 10



SBSP-17



SERRA FITA PEQUENA BANCADA SBI-17 / SBS-17

Características

17

Especificação	Valor
Altura (mm)	880
Frente (mm)	460
Profundidade (mm)	500
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	34
Potência (W)	580 (1/2 CV)
Consumo (kw/h)	0,58
Lâmina (m)	1,80
Dimensão da mesa (mm)	410 x 450
Altura útil de corte (mm)	211
Largura útil de corte (mm)	160

Descrição

Serra Fita Pequena Bancada SBS-17 / SBI-17



SBS-17 / SBI-17



SERRA FITA **PEQUENA BANCADA SBS-15**

Características

SBS-15	
Especificação	Valor
Altura (mm)	715
Frente (mm)	425
Profundidade (mm)	420
Tensão Nominal (V)	127/220
Peso líquido (kg)	20.5
Potência (W)	290 (1/4 CV)
Consumo (kw/h)	0,29
Lâmina (m)	1,46
Dimensão da mesa (mm)	330 x 360
Altura útil de corte (mm)	180
Largura útil de corte (mm)	160

Descrição

Serra Fita Pequena Bancada SBS-15



SBS-15

FALE CONOSCO

Telefones:

(47) 3350-4476

(47) 3350-3986

Endereço:

Rua Alberto Muller, 2180

Bairro Limeira Baixa - Brusque - SC - Brasil

Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira, exceto feriados
das 8h às 12h e das 13:20h às 18h.

Adquira nossa linha de produtos através do
financiamento do BNDES.

